



**1/2,8“ 2MP-AHD-OSD-Mini Kuppelkamera**

**Art: 16688-AHD**

- 1/2,8“ Sony 2MP CMOS-Chip mit 1080P
- AHD-Signalausgang (PAL oder NTSC)
- 3,6mm Festobjektiv (76°), austauschbar
- OSD-Menüeinstellungen
- Kameraprogrammierung über UTC-Funktion
- Inneneinsatz
- Interne Synchronisation
- Sehr kleines Kunststoffgehäuse
- Inklusive Kabel mit BNC- und DC-Anschluss
- Versorgungsspannung 12V DC/100mA

## Technische Daten

Artikel	14448-AHD	
Objektiv	Brennweite (Megapixel)	3,6 mm Festobjektiv
	Blickwinkel (horizontal)	76°
Kamera	Bildsensor	1/2,8" 2MP Sony CMOS-Chip mit 1080P
	Auflösung	1920(H) x 1080(V) Pixel
	Lichtempfindlichkeit	0,3milliLux/F1,4
	Videoausgang	AHD oder TVI oder CVI oder FBAS
	Fernsehnorm	PAL/NTSC
	S/N Rauschabstand	>63dB
	OSD Menü (Mehrsprachig)	Ja
	Elektronischer Shutter	Ja
	Dynamikbereich (DWDR)	Ja
	Gegenlichtkompensation (HSBLC)	Ja
	Bildaufintegration (FIT)	Ja
	2DNR/3DNR	Ja
Sonderfunktion	OSD-Programmierung über UTC-Funktion	
Kabelpeitsche	BNC-, DC-Anschluss und OSD-Bedienpad	
Daten	Betriebsspannung	12V DC/100mA
	Leistungsaufnahme	1,2W
	Abmessungen in mm (ØxH)	60x50
	Gewicht	75 g
	Betriebstemperatur	-10°C bis +60°C
	Luftfeuchtigkeit	<90% nicht kondensierend
	Montagebefestigung	Innen
	Bauform	Kuppel (Kunststoff)
Objektivfassung	12mm Gewinde	
Zubehör	Mitgeliefert	Steckerfertiges Anschlusskabel
	Notwendig	Art.Nr. 20114-1 Steckernetzteil 12V DC
	Optional	