



HDMI-Koaxübertrager-Set, aktiv / HDMI-SDI-HDMI

Art: 19391

- HDMI-Signalübertragung von bis zu 100 Meter über Koaxialkabel
- Das aktive Übertrager Set ermöglicht die Übertragung von HDMI Signalen
- Integriertes SDI Interface
- Für HDMI Signale mit 1.3 Standard
- Integrierter ESD Schutzkreislauf
- Verhindert effektiven statischen Stromverlust
- Einfachste Installation
- Inkl. passenden Steckernetzteilen

Technische Daten

Artikel	19391	
Daten	Betriebsspannung	5V - 12V DC
	Abmessungen (BxHxT)	80 x 24 x 44 mm (Sender) + 100 x 25 x 65 mm (Empfänger)
	Gewicht	300g
	Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
	Luftfeuchtigkeit	<90% nicht kondensierend
	Schutzart nach VDE	IP44
	Konstruktion	Metall schwarz lackiert
	Eingang (Sender)	1x HDMI
	Ausgang (Sender)	1x BNC (SDI/HD-SDI/3G-SDI)
	Eingang (Empfänger)	1x BNC (SDI/HD-SDI/3G-SDI)
	Ausgang (Empfänger)	1x HDMI
	SDI Übertragungsrate	2,970 Gbit/s & 2,970/1.001 Gbit/s
	Frequenz Bandbreite	225MHz/link (HDMI 1.3)
	Auflösungen	1080I@50/59.94/60, 1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
	SDI Kabellänge	bis zu 100 Meter (3G, bei Kabel: SAT KK100-68)