

# Videokomponenten....

konzipiert für professionelle Videosysteme



**1/2,8" 2MP-AHD-T/N-Außenkamera mit DC-Varioobjektiv**

**Art.: 14970-AHD**

- 1/2,8" 2,0MP-1080p CMOS-Chip
- 1980 (H) x 1080 (H) Pixel Auflösung
- AHD Videoausgang
- Umfangreiche OSD-Programmierung
- Spannungsgesteuertes Varioobjektiv 90° - 26° Blickwinkel
- Außenkamera mit Wandhalter (IP66)
- Schwenkbarer Infrarot-Sperrfilter
- Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
- Wide Dynamic Range Kompensation (WDR)
- Digitale Bildaufintegration (FIT)
- Spiegelbild-, Bewegungserkennung- und Privatzonenfunktion
- Komplett eingemessen und montagefertig
- Betriebsspannung 230V AC

## Technische Daten

|           |                              |                                           |  |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Artikel   | 14970-AHD                    |                                           |  |
| Objektiv  | Ausführung                   | Varioobjektiv 2,8-12,0mm                  |  |
|           | Bauart                       | DC-geregelt                               |  |
| Kamera    | Bildsensor                   | 1/2,8" 2,0MP-1080p                        |  |
|           |                              | CMOS-Chip                                 |  |
|           | Bildelemente (effektiv)      | 1920 (H) x 1080 (V)                       |  |
|           | Lichtempfindlichkeit         | 0,1 milliLux                              |  |
|           | Tag/Nacht Infrarotsperfilter | ja (mechanisch schwenkbar)                |  |
|           | Videonorm                    | PAL oder NTSC                             |  |
|           | Videoausgang                 | AHD Video                                 |  |
|           | S/N Rauschabstand            | Mehr als 63dB                             |  |
|           | Synchronisation              | Intern                                    |  |
|           | OSD-Menü                     | Ja (mehrsprachig)                         |  |
|           | Weißabgleich                 | automatisch / manuell                     |  |
|           | Belichtung                   | automatisch / manuell                     |  |
|           | Dynamikbereich               | WDR                                       |  |
|           | Digitaler Slow Shutter       | FIT-Funktion (30x)                        |  |
|           | Gegenlichtkompensation       | BLC / HSBLC                               |  |
|           | Verstärkungsregelung (AGC)   | automatisch                               |  |
|           | Elektr. Shutter              | automatisch / manuell (1/50 bis 1/50 000) |  |
|           | Rauschunterdrückung          | 2D-DNR und 3D-DNR                         |  |
|           | Bewegungserkennung           | Ja                                        |  |
|           | Defogfunktion                | Ja                                        |  |
|           | Privatzonen                  | Ja                                        |  |
| Anschluss | Videoausgang                 | BNC-Buchse                                |  |
|           | Spannungsanschluss           | Schraubklemmen                            |  |
|           | Objektivansteuerung          | ja (DC-gesteuert)                         |  |
| Sonstiges | Montagebefestigung           | Wandarm                                   |  |
|           | Objektivfassung              | C-/CS-Mount                               |  |
|           | Anwendung/Schutzgrad         | Außen / IP66                              |  |

# Videokomponenten....

konzipiert für professionelle Videosysteme

## Technische Daten

|         |                           |                                                         |
|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Daten   | Betriebsspannung          | 230V AC                                                 |
|         | Leistungsaufnahme         | 15 Watt                                                 |
|         | Abmessungen in mm (BxHxL) | 140x115x410                                             |
|         | Gewicht                   | 2,1kg                                                   |
|         | Betriebstemperatur        | -20°C bis +55°C                                         |
|         | Luftfeuchtigkeit          | 0% bis 95% nicht kondensierend                          |
|         | Sicherheit / Störemission | EN 60950, 60065                                         |
|         | Konstruktion              | Metall lackiert                                         |
| Zubehör | Mitgeliefert              | Wetterschutzgehäuse, DC-Varioobjektiv 90°- 26°, Wandarm |
|         |                           |                                                         |