

VC Shop für weitere Produkte



## 1/2,8" IR-LED AHD-T/N OSD Kuppelkamera mit Varioobjektiv

**Art: 14949-AHD**

- 1/2,8" 1300H-CMOS Chip
- 1920 (H) x 1080 (H) Pixel Auflösung
- AHD Videoausgangssignal (PAL / NTSC umschaltbar)
- Umfangreiche OSD-Programmierung
- Minimale Lichtempfindlichkeit von 0,1 milliLux
- Schwenkbarer Infrarot-Sperrfilter
- Digitale Rauschunterdrückung (2D-DNR)
- Wide Dynamic Range Kompensation (WDR)
- Digitale Bildaufintegration (FIT)
- Spiegelbild-, Bewegungserkennung- und Privatzonefunktion
- Betriebsspannung 12V DC / 0,5A
- Abmessungen (Ø x H) 137 x 100mm

# Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

## Technische Daten

|           |                              |                                           |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Artikel   | 14949-AHD                    |                                           |
| Objektiv  | Ausführung                   | Varioobjektiv (82-22°)                    |
|           | Bauart                       | Manuell                                   |
| Kamera    | Bildsensor                   | 1/2,8" CMOS Chip (1300H)                  |
|           | Bildelemente (effektiv)      | 1920 (H) x 1080 (V)                       |
|           | Lichtempfindlichkeit         | 0,1 milliLux                              |
|           | Tag/Nacht Infrarotsperfilter | ja (mechanisch schwenkbar)                |
|           | Videonorm                    | PAL oder NTSC                             |
|           | Videoausgang                 | AHD Video                                 |
|           | S/N Rauschabstand            | Mehr als 63dB                             |
|           | Synchronisation              | Intern                                    |
|           | OSD-Menü                     | Ja (mehrsprachig)                         |
|           | Weißabgleich                 | automatisch / manuell                     |
|           | Belichtung                   | automatisch / manuell                     |
|           | Dynamikbereich               | WDR                                       |
|           | Digitaler Slow Shutter       | FIT-Funktion (30x)                        |
|           | Gegenlichtkompensation       | BLC / HSBLC                               |
|           | Verstärkungsregelung (AGC)   | automatisch                               |
|           | Elektr. Shutter              | automatisch / manuell (1/50 bis 1/50 000) |
|           | Rauschunterdrückung          | 2D-DNR                                    |
|           | Bewegungserkennung           | Ja                                        |
|           | Defogfunktion                | Ja                                        |
|           | Privatzonen                  | Ja                                        |
| Anschluss | Videoausgang                 | BNC-Buchse                                |
|           | Spannungsanschluss           | DC-Stecker                                |
|           | Objektivansteuerung          | Nein                                      |
| Sonstiges | Montagebefestigung           | Decke- und Wandmontage                    |
|           | IR-LED Beleuchtung           | 30 LEDs, max. 25m Reichweite              |
|           | Anwendung/Schutzgrad         | Innen und Außen / IP66                    |

# Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

|         |                           |                                  |
|---------|---------------------------|----------------------------------|
| Daten   | Betriebsspannung          | 12V DC                           |
|         | Leistungsaufnahme         | 0,5A (LED an)                    |
|         | Abmessungen in mm (ØxH)   | 137 x 100                        |
|         | Gewicht                   | 800g                             |
|         | Betriebstemperatur        | -20°C bis +50°C                  |
|         | Luftfeuchtigkeit          | 0% bis 95% nicht kondensierend   |
|         | Sicherheit / Störemission | EN 60950, 60065                  |
|         | Konstruktion              | Metall lackiert                  |
|         |                           |                                  |
| Zubehör | Mitgeliefert              | Anleitung                        |
|         |                           | Montagematerial                  |
|         | Optional                  | Steckernetzteil 230V AC / 12V DC |
|         |                           |                                  |