

VC Shop für weitere Produkte



1/3" 4in1-LED-Kuppelkamera mit 2,8 – 12mm, 720P

Art: 15349-4/1

- 1/3" 1,3MP CMOS-Chip mit 720p
- AHD oder TVI oder CVI oder FBAS Video (PAL oder NTSC)
- 2,8 – 12mm Varioobjektiv (90° - 26°)
- Fokus- und Zoomeinstellung von Außen
- Innen- und Außeneinsatz (IP66)
- IR-LED-Beleuchtung bis max. 30m
- Tag/Nacht-Umschaltung
- Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
- Versorgungsspannung 12V DC/700mA

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Technische Daten

Artikel	15349-4/1	
Objektiv	Brennweite (Megapixel)	2,8-12mm Varioobjektiv
	Blickwinkel (horizontal)	90°-26°
Kamera	Bildsensor	1/3" 1,3MP CMOS-Chip mit 720p
	Auflösung	1280(H) x 960(V) Pixel
	Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux (IR-LED aus), 0 Lux (IR-LED an)
	Videoausgang	AHD oder TVI oder CVI oder FBAS
	Fernsehnorm	PAL/NTSC
	S/N Rauschabstand	>50dB
	Elektronischer Shutter	Auto (bis 100.000/Sek.)
	Weißabgleich	Auto
	Belichtung	Auto
	Dynamikbereich (WDR)	Nein
	Gegenlichtkompensation (BLC)	Ja
	AGC	Ja
	DNR	Ja
	Privatzonen	Nein
	Tag/Nacht-Umschaltung	Farbe und S/W (IR-Schwenkfilter)
	IR-LED Reichweite	24 Stück bis max. 30m
	IR-LED an	< 10 Lux automatisch durch Lichtsensor
	Sonderfunktion	Zoom und Fokus von außen einstellbar
	Kabelpeitsche	60cm mit BNC- und DC-Anschluss
Daten	Betriebsspannung	12V DC/700mA
	Leistungsaufnahme	8,4W (IR-LED an)
	Abmessungen (ØxH)	131 x 93 mm
	Gewicht	0,8 Kg
	Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C
	Luftfeuchtigkeit	<95% nicht kondensierend
	Montagebefestigung	Wand- und Deckenmontage (3 Axial)
	Schutzart nach VDE	IP66, vandalismusgeschützt
	Bauform	Kuppel-/Ballkamera
	Konstruktion	Aluminium Druckguss
Zubehör	Mitgeliefert	Anleitung, Montagezubehör und Inbusschlüssel
	Notwendig	Art.Nr. 20114-1 Steckernetzteil 12V DC/1A
	Optional	Art.Nr. 16844, 16944, 16848, 16849, 15353 Kabelmanagement