

VC Shop für weitere Produkte



**1/2,7" 2MP-AHD-LED-Kuppelkamera  
mit 3,6 mm Festobjektiv**

**Art: 16818**

- 1/2,7" OV2710, 2.0MP CMOS-Chip mit 1080P
- AHD-Signalausgang (PAL oder NTSC)
- 3,6mm Festobjektiv (76°)
- Umfangreiche OSD-Menüeinstellung über Koaxialkabel
- Kleines formschönes Gehäuse
- Innen- und Außeneinsatz (IP66)
- IR-LED-Beleuchtung bis max. 15m
- Tag/Nacht-Umschaltung
- 3 axiale Kameraverstellung
- Versorgungsspannung 12V DC/350mA

## Technische Daten

Artikel	16818	
Objektiv	Brennweite (Megapixel)	3,6mm Festobjektiv
	Blickwinkel (horizontal)	76°
Kamera	Bildsensor	1/2,7" OV2710, 2.0MP CMOS-Chip mit 1080P
	Auflösung	1920(H) x 1080(V) Pixel
	Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux (IR-LED aus), 0 Lux (IR-LED an)
	Videoausgang	AHD
	Fernsehnorm	PAL/NTSC (einstellbar)
	OSD-Menü	Ja (mehrsprachig)
	Elektronischer Shutter	Auto, 1/25 -1/50000
	Weißabgleich	AWB, ATW, AWC, innen, außen, manuell
	Bildhelligkeit	Stufenlos einstellbar
	Dynamikbereich (WDR)	Auto, Aus, Ein (einstellbar)
	Bildaufintegration (FIT)	Bis 30 fach einstellbar
	Gegenlichtkompensation	Aus, BLC (einstellbar), HSBLC (einstellbar)
	Autom. Verstärkungsregelung	Stufenlos einstellbare AGC
	Rauschunterdrückung	2/3 DNR (aus niedrig, mittel, hoch)
	Spiegelbild	H/V/R/L
	Bewegungserkennung	Einstellbar für 4 Zonen
	Privatzonen	Einstellbar für 4 Zonen
	Texteinblendung	Max. 15 Zeichen
	Bildschärfe	Stufenlos einstellbar
	Tag/Nacht-Umschaltung	Auto, Extern, Farbe, S/W (IR-Schwenkfilter)
IR-LED Reichweite	30 Stück bis max. 15m	
IR-LED an	< 10 Lux automatisch durch Lichtsensor	
Sonderfunktion	OSD-Menü vom Rekorder über Koaxialkabel einstellbar	
Sonstiges	RS485	Nein
	Kabelpeitsche	40cm mit BNC- und DC-Anschluss
	Audio	Nein

## Technische Daten

Daten	Betriebsspannung	12V DC/350mA
	Leistungsaufnahme	4,2W (IR-LED an)
	Abmessungen (ØxH)	93 x 73 mm
	Gewicht	0,5 Kg
	Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
	Luftfeuchtigkeit	<95% nicht kondensierend
	Montagebefestigung	Wand- und Deckenmontage (3 Axial)
	Schutzart nach VDE	IP66, vandalismusgeschützt
	Bauform	Kuppel-/Ballkamera
	Konstruktion	Aluminium Druckguss
Zubehör	Mitgeliefert	Anleitung, Montagezubehör und Inbusschlüssel
	Notwendig	Art.Nr. 20114-S Steckernetzteil 12V DC/1,25A
	Optional	

## Weitere Montagemöglichkeiten mit wetterfestem Kabelverteiler aus Metall

