

Videokomponenten... konzipiert für professionelle Videosysteme

Optionales Zubehör:



Art. Nr. 14254



Art. Nr. 14255



1/3" 2MP-AHD-LED-T/N-Speed Dome mit UTC-Funktion und RS485

Art: 14253-AHD

- 1/2,8" Sony 2.0MP CMOS-Chip mit 1080P
- AHD-Signalausgang
- 4,8-48,0mm (10ach) Motorzoomobjektiv (60,0°-6,0°) mit Autofokus
- Umfangreiche OSD-Menüeinstellungen
- Kamerasteuerung über RS485 oder UTC-Schnittstelle
- 4" Dome-Außengehäuse (IP66)
- 360° Endlosschwenken und 90° Neigen
- IR-LED-Beleuchtung bis max. 60m
- Tag/Nacht-Umschaltung
- RS485 Schnittstelle mit Multiprotokoll
- Versorgungsspannung 12V DC/20W



Videokomponenten... konzipiert für professionelle Videosysteme

Technische Daten

| Artikel | 14253-AHD | |
|-----------|-----------------------------|---|
| | | |
| Objektiv | Brennweite (Megapixel) | 4,8-48,0mm Motorzoomobjektiv (10ach) mit Autofokus |
| | Blickwinkel (horizontal) | 60,0°-6,0° |
| | Dilderson | 4 /2 0// Samue 2 004D C04OS Chila mait 4000D |
| Kamera | Bildsensor | 1/2,8" Sony 2.0MP CMOS-Chip mit 1080P |
| | Auflösung | 1920(H) x 1080(V) Pixel |
| | | 50milliLux (IR-LED aus), 0 Lux (IR-LED an) |
| | Videoausgang | AHD |
| | Fernsehnorm | PAL / NTSC |
| | OSD-Menü | Ja |
| | Elektronischer Shutter | Auto, 1/25 – 1/10000 |
| | Weißabgleich | automatisch, innen, außen, manuell |
| | Spiegelbild | H/V |
| | Gegenlichtkompensation | Ja |
| | Autom. Verstärkungsregelung | Auto |
| | Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| | Pattern | Ja (4) |
| | Tour | Ja (8) |
| | Preset | Ja (220) |
| | Protokoll | Pelco-D / P |
| | Tag/Nacht-Umschaltung | Auto, Extern, Farbe, S/W (IR-Schwenkfilter) |
| | IR-LED Reichweite | 6 IR-LED bis max. 60m |
| | IR-LED an | < 10 Lux automatisch durch Lichtsensor |
| | Sonderfunktion | RS485 und UTC-Schnittstelle, OSD-Menü, Motorzoom, Autofokus |
| | 200405 | I. |
| Sonstiges | | Jа L |
| | · · | Kabel mit RS485, BNC- und DC-Anschluss |
| | Audio | Nein |
| | Betriebsspannung | 12V DC / 2A |
| Daten | Leistungsaufnahme | 20W max. |
| | Abmessungen (ØxL) | 136x218 mm |
| | Gewicht | 3,0kg |
| | Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
| | Luftfeuchtigkeit | <90% nicht kondensierend |
| | Montagebefestigung | Wandmontage |
| | Schutzart nach VDE | IP66 |
| | Bauform | 4" Dome |
| | | |
| | Konstruktion | Aluminium Druckguss |

Tel.Nr.: 0 43 21-39 05 40 Internet: www.vcvideo.de



Videokomponenten... konzipiert für professionelle Videosysteme

Technische Daten

| Zubehör | Mitgeliefert | Anleitung, Montagezubehör, Wandarm und 12V DC Netzteil |
|---------|--------------|--|
| | Notwendig | |
| | Optional | Art.Nr. 14255 Eckmontagehalter |
| | | Art.Nr. 14254 Deckenhalter, Länge 150mm |
| | | Art.Nr. 14246 Bedienpult |
| | | Art.Nr. 14247 Systempult |

Optionales Zubehör



Art.Nr.: 14254



Art.Nr.: 14255