



**1/2,7“ 4in1-5MP-LED-Zylinderkamera mit  
PIR Melder, für Außen (IP66)**

**Art: 16863**

- 5MP Sony CMOS-Chip
- 4 in 1 = AHD / TVI / CVI / FBAS-Signalausgang (PAL / NTSC)
- 3,6mm Festobjektiv
- PIR-Melder für sichere Alarmauslösung bis max. 7m Entfernung
- Umfangreiche OSD-Menüeinstellung über das Koaxialkabel (UTC)
- IR-LED Beleuchtung bis max. 20m
- Smart IR-Funktion für perfekte Bilder bei Dunkelheit
- Tag/Nacht-Umschaltung
- 3 axiale Kameraverstellung
- Spiegelbildfunktion
- Rauschunterdrückung mit intelligenter Regelung (DNR)
- Inklusive Anschlusskabel mit BNC-, DC Stecker und DIP-Schalter

# Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

## Technische Daten

|           |                             |                                                             |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Artikel   | 16863                       |                                                             |
|           |                             |                                                             |
| Objektiv  | Brennweite (Megapixel)      | 3,6mm Festobjektiv                                          |
|           | Blickwinkel (horizontal)    | 76°                                                         |
|           |                             |                                                             |
| Kamera    | Bildsensor                  | 5MP Sony CMOS-Chip                                          |
|           | Auflösung (Pixel)           | 5MP: 2592(H)x1944(V), 4MP: 2560(H)x1440(V)                  |
|           | Lichtempfindlichkeit        | 0,01 Lux (IR-LED aus), 0 Lux (IR-LED an)                    |
|           | Videoausgang                | AHD (5MP: 20fps 4MP: 30fps/25fps)                           |
|           |                             | TVI (5MP: 20fps 4MP: 30fps/25fps)                           |
|           |                             | CVI (4MP: 30fps/25fps 1080P: 30fps/25fps)                   |
|           |                             | FBAS (960H)                                                 |
|           | Fernsehnorm                 | PAL / NTSC                                                  |
|           | OSD-Menü                    | Ja                                                          |
|           | Elektronischer Shutter      | Auto                                                        |
|           | Weißabgleich                | ATW, MWB                                                    |
|           | Spiegelbild                 | V/H/L/R                                                     |
|           | Dynamikbereich              | ≥ 50 dB                                                     |
|           | Autom. Verstärkungsregelung | Ja                                                          |
|           | Rauschunterdrückung (DNR)   | Ja                                                          |
|           | Kontrastanpassung           | Ja                                                          |
|           | Tag/Nacht-Umschaltung       | Auto, Farbe, S/W, Extern (IR-Schwenkfilter)                 |
|           | IR-LED Reichweite           | Bis max. 20m                                                |
|           | IR-LED an                   | < 10 Lux automatisch durch Lichtsensor                      |
|           | Sonderfunktion              | OSD-Menü über Rekorder / Software, UTC                      |
|           |                             |                                                             |
| Sonstiges | PIR Melder für Alarmmeldung | Reichweite bis 7m und 120° Erfassungswinkel                 |
|           | Alarmmeldung                | Über das Koaxialkabel, kein zusätzliches Kabel erforderlich |
|           | Signalumschaltung           | Über das OSD-Menü                                           |
|           | Kabelpeitsche               | 60cm mit BNC-, DC-Anschluss und DIP-Schalter                |
|           |                             |                                                             |

# Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

## Technische Daten

|         |                    |                                                    |
|---------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Daten   | Betriebsspannung   | 12V DC/300mA                                       |
|         | Leistungsaufnahme  | 3,6W (IR-LED an)                                   |
|         | Abmessungen (ØxL)  | 77 x 139 mm                                        |
|         | Gewicht            | 0,4 Kg                                             |
|         | Betriebstemperatur | -30°C bis +55°C                                    |
|         | Luftfeuchtigkeit   | <95% nicht kondensierend                           |
|         | Montagebefestigung | Wand- und Deckenmontage (3 axial)                  |
|         | Schutzart nach VDE | IP66, vandalismusgeschützt                         |
|         | Bauform            | Zylinderkamera                                     |
|         | Konstruktion       | Aluminium Druckguss                                |
| Zubehör | Mitgeliefert       | Montagezubehör                                     |
|         | Notwendig          | Art.Nr. 20114-1 Steckernetzteil 12V DC/1A          |
|         | Optional           | Art.Nr. 16844, 16944, 16848, 16849 Kabelmanagement |
|         |                    | Art.Nr. 14357 Netzteil für Außen                   |