

VC Shop für weitere Produkte











Art: 16827

### 3 MP IP T/N Zylinderkamera mit PoE, H.264/265, 3,6mm (R-Serie)

- 3 MP 2048x1536p/25fps
- PoE (Power over Ethernet)
- ONVIF 2.3, RTSP
- App für iPhone, iPad und Android (mit Push-Nachrichten-Funktion)
- Verbindung über Windows PC mit CMS (Central Monitoring Software) und Browser (Internet Explorer)
- Kompatibel zu allen NVR der R-Serie
- 3,6mm Brennweite, 76° Blickwinkel
- H.264/265 Komprimierung
- O P2P Funktion für Zugriff über Internet



#### Technische Daten

Artikel	16827			
	Betriebsspannung	12V DC (min. 1A) ode	r PoE	
	Abmessungen (ØxL)	68 x 155mm		
	Gewicht	0.35Kg		
	Betriebstemperatur	-10°C bis +60°C		
Daten	Luftfeuchtigkeit	<90% nicht kondensierend		
	Schutzart nach VDE	IP66		
	Bauform	Zylinderkamera		
	Konstruktion	Aluminium Druckguss		
	Montagebefestigung	Wand- und Deckenmontage		
Objektiv	Brennweite (Megapixel)	3,6mm @F1.2		
Objektiv	Blickwinkel (Horizontal)	76°		
	Bildsensor	CMOS		
	Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux mit IR		
	Videoausgang	Nein		
	Fernsehnorm	PAL/NTSC – Selbsterkennung		
	Backlight	Ja/Nein einstellbar mit 3 Levels		
	3D Noise Reduction	Automatisch oder Manuell einstellbar, Schieberegler		
	WDR	Ja/Nein einstellbar, Sc	chieberegler	
	AGC	Ja/Nein einstellbar mit 3 Stufen (Niedrig, Mittel, Hoch)		
	Weißabgleich	Auto/Manuell/Indoor		
Kamera	Belichtung/Slow Shutter (FIT)	1/25s – 1/100,000s		
	Privatzonen	4x		
	Komprimierung	H.264 / H.265		
	Auflösungen	Mainstream	2048x1536/25fps, 1920x1080/25fps	
			1280x960/25fps, 1280x720/25fps	
		Substream	704x480/fps, 640x480/25fps	
		Mobilestream	320x240/25fps	
	Videokompr. Bit Rate	128kbps-4Mbps		
	Tag/Nacht	IR Cut Filter mit Autoumschaltung (Einstellbar)		
	IR LEDs	30x (bis zu 20m Reichweite)		

Internet: www.vcvideo.de



#### Technische Daten

	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit PoE	
	Wi-Fi	Nein	
	Protokolle	ONVIF 2.3, RTSP	
NI . I	P2P	Ja	
Netzwerk	Verbindung Windows PC	Browser (Internet Explorer mit ActiveX), CMS	
	Verbindung Apple (MAC)	CMS	
	Verbindung Smartphones	iPhone, iPad, Android (App: RXCamView - Live, Suche, Play, Push)	
	P2P	Ja	
	Mitschnitt auf	Über Software (CMS) oder Browser	
Speicherung	Windows PC		
	Screenshotfunktion	*.bmp Datei direkt auf Windows PC	
Alarm	Bewegungserkennung	Einstellbare Felder und Sensibilität, E-Mailversand	
	Kabelpeitsche	30cm (fest)	
	Kabelpeitsche Benutzerverwaltung	30cm (fest) Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen	
	·		
Sonstiges	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen	
Sonstiges	Benutzerverwaltung Sicherheit	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen IP-Filter, Passwortschutz	
Sonstiges	Benutzerverwaltung Sicherheit Unterstütze Sprachen	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen IP-Filter, Passwortschutz Deutsch, englisch	
Sonstiges	Benutzerverwaltung Sicherheit Unterstütze Sprachen Menü	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen IP-Filter, Passwortschutz Deutsch, englisch Grafische Oberfläche	
Sonstiges	Benutzerverwaltung Sicherheit Unterstütze Sprachen Menü Automatischer Neustart	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen IP-Filter, Passwortschutz Deutsch, englisch Grafische Oberfläche Ja/Nein einstellbar (Täglich, Wöchentlich, Monatlich + Uhrzeit)	
Sonstiges	Benutzerverwaltung Sicherheit Unterstütze Sprachen Menü Automatischer Neustart	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen IP-Filter, Passwortschutz Deutsch, englisch Grafische Oberfläche Ja/Nein einstellbar (Täglich, Wöchentlich, Monatlich + Uhrzeit)	
Sonstiges Zubehör	Benutzerverwaltung Sicherheit Unterstütze Sprachen Menü Automatischer Neustart Kompatible NVR	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen IP-Filter, Passwortschutz Deutsch, englisch Grafische Oberfläche Ja/Nein einstellbar (Täglich, Wöchentlich, Monatlich + Uhrzeit) Alle aus der R-Serie, ONVIF oder RTSP kompatible	



#### Seitenansicht



#### Zugriff über Netzwerk



Microsoft Windows PC Software: Client, CMS (Central Monitoring Software) Browser: Internet Explorer



Apple / Mac Os Software: CMS

#### Funktionen:

Livebildansicht (Multi- und Vollbilddarstellung), Wiedergabe, Suche (Alarm, Zeit, Ereignisse), PTZ, Einstellungen am Rekorder ändern.

Über die CMS können bis zu 16 Rekorder eingebunden werden. Somit ist eine Darstellung von 64 Kamerabildern gleichzeitig möglich.

Integrierte Suchfunktion für Geräte (DVR, NVR & IP-Kameras der gleichen Serie) zum Einbinden über LAN, sowie Erstellung von Lageplänen und Verwaltung der lokalen Aufzeichnung.







#### Zugriff über Smartphone



#### iPhone / iPad

- Applikation aus dem Appstore "RXCamView"
- Livebildansicht (Vollbild, 4-fach)
- PTZ Steuerung
- Suche und Wiedergabe von aufgezeichneten Daten
- Verwaltung mehrerer Rekorder / IP-Kameras



#### Android

- Applikation aus dem Google Play Store "RXCamView"
- Livebildansicht (Vollbild, 4-fach)
- PTZ Steuerung
- Suche und Wiedergabe von aufgezeichneten Daten
- Verwaltung mehrerer Rekorder / IP-Kameras







