



Übersicht aller VC-Apps



Digitaler 960H/D1-CCTV 32-Kanal Langzeitrekorder

Art: 16832

- HDMI-Ausgang (1920 x 1080)
- Anschluß von hochauflösenden 960H-Kameras (976x582 / VC-EFFIO)
- 800FPS@960H/D1 (25 FPS / Kanal)
- USB-Anschlüsse für Mausbedienung oder Datenauslagerung auf USB-Stick und externe Festplatte
- Vereinfachte Auslagerungsmöglichkeit (Easy-Export)
- Netzwerkanschluß RJ45 für Zugriff über Windows PC Software (Client, CMS), Mac Computer (CMS), oder Browser (Internet Explorer)
- Zugriff mit iPhone, iPad und Android Handy.
- Frei konfigurierbare Privatzonen
- VGA-Ausgang

Technische Daten

Artikel	16832		
Daten	Betriebsspannung	230V AC	Internes Netzteil
	Abmessungen (BxHxT)	460 x 89 x 440 mm	
	Gewicht	10,8 Kg	
	Betriebstemperatur	0° bis + 40°C	
	Luftfeuchtigkeit	10% - 85% nicht kondensierend	
	Schutzart nach VDE	IP-40	
	Sicherheit/Störemission	EN 60950, 60065	EN 50081-1, 55011 Klasse B
Video	Eingänge	BNC Analog	32-Kanal, 1 Vss, 75 Ohm
		Signal	PAL/NTSC (autom. Erkennung)
		Videoverlusterkennung	Ja
	Ausgänge	1x HDMI (Hauptmonitor)	1920x1080
		1x VGA (Hauptmonitor)	1280x1024, 1024x768, 800x600
		BNC	Nein
		Spot-Out/Call	1x BNC
		Loop-Out	16x BNC
Aufnahme	Kompression	H.264	
	Auflösung PAL	960H/D1	976x582/720x576
	Bilder pro Sekunde	Pro Kanal bei 960H/D1	25 fps
	Modus	Zeitplan, Daueraufnahme, Bewegung, Alarmeingänge	
	Voralarm	Ja/Nein - auswählbar	
	Nachalarm	30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten einstellbar	
Alarm	Eingänge	16x, Schraubklemmen, Steckleiste (NC/NO wählbar)	
	Ausgänge	1x, Schraubklemme, Steckleiste (potentialfrei)	
	Modus	Kombinierbar mit Zeitplan (Bewegung, Alarm-In, Videoverlust), E-Mail, Vollbild Pop-Up	
Liveansicht	Darstellung	1-Kanal Vollbild, geteilter Bildschirm: 4-, 9-, 16-, 32-Fach	

Technische Daten

Wiedergabe	Darstellung	1-Kanal Vollbild, geteilter Bildschirm: 4-Fach	
	Geschwindigkeit	x2, x4, x8, x16 (Vorwärts/Rückwärts)	
	Suchmodus	Zeit, Ereignisse (Bewegung, Alarme), Log	
	Integrierte Auslagerungsmöglichkeit von Videosequenzen (Anfangs- und Endmarkierung)		
Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit	
	Zugriff	Lokal	DHCP, statische IP
		Internet	Über Portweiterleitung im Router
	Stream	Auflösung, Bilder pro Sekunde, Qualität einstellbar	
	Verbindung Windows	Browser (IE), Software, CMS (Live, Suche, Wiedergabe, Auslagern, PTZ, Konfiguration)	
	Verbindung Apple	Clientsoftware für MAC (Liveansicht, Suche, Wiedergabe)	
	Verbindung Smartphones	Iphone, Android (Liveansicht, Suche, Wiedergabe)	
Speicherung	Lokale Aufzeichnung	Interne Festplatte, max. 8x je 4 TB SATA (Aufzeichnungsdauer mit 1 TB: ca. 11 Tage, bei max. Einstellung)	
	Auslagerung	USB	Stick, Festplatte „Easy Export-Funktion“
		E-SATA	Festplatte
		Netzwerk	LAN/Internet über Browser oder Software
Sonstiges	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen	
	RS-485 Schnittstelle	Bedienung von PTZ-Kameras (Pelco D, Pelco P)	
	SMART-Funktion	Festplattenfehlerkontrolle mit Alarmmeldung	
	USB-Anschlüsse	1x Rück-, 1x Vorderseite - für Mausbedienung,	
		Auslagerung auf USB-Stick, Upgrade	
	Menü	Grafische Oberfläche	
	Unterstützte Sprachen	Deutsch, Engl., Span., Franz., Dän., Ital., Port., Russ., Rumän., Türk.	
	Digitaler Zoom	In der Wiedergabe	2x, 3x, 8x
Privatzonen	Frei konfigurierbar in allen Kamerabildern		
Zubehör	Mitgeliefert	Fernbedienung, Maus, CD mit Anleitungen und Software	
	Notwendig	Festplatte (8x intern max. je 4 TB SATA)	

Vorder- und Rückansicht



Zugriff über Netzwerk



Microsoft Windows PC
Software: Client, CMS
Browser: Internet Explorer




Apple / Mac Os
Software: CMS

Funktionen:


Livebildansicht (Multi- und Vollbilddarstellung), Wiedergabe, Suche (Alarm, Zeit, Ereignisse), PTZ, Einstellungen am Rekorder ändern.

Über die CMS können bis zu 16 Rekorder eingebunden werden. Somit ist eine Darstellung von 64 Kamerabildern gleichzeitig möglich.

Internet Explorer



Software



Zugriff über Smartphone



iPhone / iPad

- Applikation aus dem Appstore „RxCamPro“
- Livebildansicht (Vollbild, 4-fach)
- PTZ Steuerung
- Suche und Wiedergabe von aufgezeichneten Daten
- Verwaltung mehrerer Rekorder



Android

- Applikation aus dem Google Play Store „RxCamPro“
- Livebildansicht (Vollbild, 4-fach)
- PTZ Steuerung
- Suche und Wiedergabe von aufgezeichneten Daten
- Verwaltung mehrerer Rekorder

