

VC Shop für weitere Produkte



8-Kanal 4 in 1- Rekorder (AHD, TVI, CVI, Analog)

Art: 16853-4/1

- HDMI-Ausgang (3840 x 2160), VGA-Ausgang
- Anschluss von hochauflösenden Kameras: AHD, TVI, CVI, sowie Analog-Kameras
- Steuerung und Konfiguration der Kameras über UTC-Funktion
- 200FPS@FullHD (25FPS / Kanal)
- Netzwerkanschluss RJ45 für Zugriff über Windows PC Software (Client, CMS), Mac Computer (CMS), oder Browser (Internet Expl.),
- sowie Möglichkeit 4 IP-Kameras einzubinden
- USB-Anschlüsse für Mausbedienung oder Datenauslagerung auf USB-Stick und externe Festplatte
- Vereinfachte Auslagerungsmöglichkeit (Easy Export)
- P2P-Funktion für Zugriff über Internet
- App für iPhone, iPad und Android (mit Push-Nachrichten-Funktion)
- Frei konfigurierbare Privatzonen

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Technische Daten

Artikel	16853-4/1		
Daten	Betriebsspannung	230V AC	12V DC, 5A (Tischnetzteil)
	Abmessungen (BxHxT)	378 x 50 x 340 mm	
	Gewicht	1,85 Kg	
	Betriebstemperatur	-10° bis +55°C	
	Luftfeuchtigkeit	10% - 90% nicht kondensierend	
	Schutzart nach VDE	IP-40	
	Sicherheit/Störemission	EN 60950, 60065	EN 50081-1, 55011 Klasse B
Video	Eingänge	BNC Analog/AHD/TVI/CVI	8-Kanal, 1 Vss, 75 Ohm
		Signal	PAL/NTSC (autom. Erkennung)
		Videoverlusterkennung	Ja
		Einbinden von bis zu insg. 4 IP-Kameras über Netzwerk möglich, bzw. 4x zusätzlich (8x A/AHD + 4 IPC = 12 Videobilder gleichzeitig)	
	Ausgänge	1x HDMI (Hauptmonitor)	3840x2160, 1920x1080, 1280x720
		1x VGA (Hauptmonitor)	1920x1080, 1280x1024, 1024x768
		BNC	Nein
		Spot-Out/Call	Nein
		Loop-Out	Nein
Aufnahme	Kompression	H.264	
	Auflösung PAL	4MP/3MP/FullHD/960H/D1	
	Bilder pro Sekunde	Pro Kanal bei FullHD	25 fps (3MP: 20 fps, 4MP: 15 fps)
	Modus	Zeitplan, Daueraufnahme, Bewegung, Alarmeingänge	
	Voralarm	Ja/Nein - auswählbar	
	Nachalarm	30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten einstellbar	
Alarm	Eingänge	8x, Schraubklemmen, Steckleiste (NC/NO wählbar)	
	Ausgänge	1x, Schraubklemme, Steckleiste (potentialfrei)	
	Modus	Kombinierbar mit Zeitplan (Bewegung, Alarm-In, Videoverlust), E-Mail, Vollbild Pop-Up	
Liveansicht	Darstellung	1-Kanal Vollbild, geteilter Bildschirm: 4-, 9, 12-Fach	

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Technische Daten

Wiedergabe	Darstellung	1-Kanal Vollbild, geteilter Bildschirm: 4-, 8-Fach	
	Geschwindigkeit	x2, x4, x8, x16 (Vorwärts/Rückwärts)	
	Suchmodus	Zeit, Ereignisse (Bewegung, Alarme), Log	
	Integrierte Auslagerungsmöglichkeit von Videosequenzen (Anfangs- und Endmarkierung)		
Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit	
		Bis zu 4 IP-Kameras über Netzwerk möglich (max. insg. 32Mbps)	
	Zugriff	Lokal	DHCP, statische IP
		Internet	P2P, Portweiterleitung im Router
	Stream	Auflösung, Bilder pro Sekunde, Qualität einstellbar	
	Verbindung Windows	Browser (IE), Software, CMS (Live, Suche, Wiedergabe, Auslagern, PTZ, Konfiguration)	
	Verbindung Apple	Clientsoftware für MAC (Liveansicht, Suche, Wiedergabe)	
	Verbindung Smartphones	iPhone, iPad, Android (App: RXCamView - Live, Suche, Play, Push)	
	Protokolle	ONVIF 2.3 (für IP-Kameras), RTSP	
	Kompatible IP-Kameras	Bis 4MP, R-Serie, A-Serie, alle ONVIF 2.3 und RTSP-fähige IPC	
P2P	Ja		
Speicherung	Lokale Aufzeichnung	Interne Festplatte, max. 2x je 6 TB SATA	
	Auslagerung	USB	Stick, Festplatte „Easy Export-Funktion“
		E-SATA	Festplatte
		Netzwerk	LAN/Internet über Browser oder Software
Sonstiges	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen	
	RS-485 Schnittstelle 1	Bedienung von PTZ-Kameras (Pelco D, Pelco P)	
	SMART-Funktion	Festplattenfehlerkontrolle mit Alarmmeldung	
	USB-Anschlüsse	1x Rück-, 1x Vorderseite - für Mausbedienung,	
		Auslagerung auf USB-Stick, Upgrade	
	Menü	Grafische Oberfläche	
	Unterstützte Sprachen	Deutsch, Engl., Span., Franz., Dän., Ital., Port., Russ., Rumän., Türk.	
	Audio	16 Eingänge / 1 Ausgang (Chinch/RCA)	
	Digitaler Zoom	In der Wiedergabe	2x, 3x, 8x
Privatzonen	Frei konfigurierbar in allen Kamerabildern		
Zubehör	Mitgeliefert	Tischnetzteil (230V AC, 12 DC, 2 A), Netzkabel, Fernbedienung, Maus, CD mit Anleitungen und Software	
	Notwendig	Festplatte (2x intern max. je 6 TB SATA)	