

# Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme



**Aktives HD-Übertragerset für 2x AHD/TVI/CVI/FBAS  
inkl. 12V DC über 1 Koaxialkabel bis 500m**

**Art: 11311**

- 2 Kamerasignale über 1 Koaxialkabel inkl. Spannungsversorgung
- Für AHD, CVI, TVI und FBAS Signale
- Unterstützt 1080P und 720P Auflösung
- Bei 1080P bis zu 500m Entfernung
- Schwarzes Aluminiumgehäuse
- LED Bereitschaftsanzeige
- Inkl. 230V AC / 48V DC Tischnetzteil

## Technische Daten

Artikel	11311	
Anschlüsse	Videoeingang	BNC-Buchse
	Videoausgang	BNC-Buchse
	12V DC Ausgangsspannung	DC-Stecker und 2poliger Stecker
Kabeltyp	Koaxialkabel (RG-59) (hochwertiges Kabel)	720P bis zu 500m Entfernung
		1080P bis zu 500m Entfernung
Status	LED	Videosignal vorhanden, DC Spannung zu gering
Daten	Videosignal	AHD / TVI / CVI / FBAS
	Videokanal	2x HD-Video
	Betriebsspannung	48V DC/1,25A
	Leistungsaufnahme	Max. 60 Watt
	Abmessungen (BxHxT)	75x25x100mm
	Gewicht	400g
	Betriebstemperatur	-10°C bis +45°C
	Luftfeuchtigkeit	<90% nicht kondensierend
Konstruktion	Aluminium schwarz mit Montagewinkel	
Zubehör	Mitgeliefert	Tischnetzteil 48V DC/1,25A max. 60Watt / 2x DC-Adapterkabel
	Notwendig	
	Optionales	

## Systemübersicht

