



2 MP Mini-Kuppelkamera

Art: 11985-B

- 2 MP – 1920 x 1080p/25fps
- PoE (Power over Ethernet)
- ONVIF, RTSP
- App für iPhone, iPad und Android
- Browser-Zugriff (Internet Explorer)
- Kompatibel zu allen aktuellen NVR der R-Serie (16886, 16888, 16879)
- 2,8mm Brennweite
- H.265 Komprimierung (H.264 – Umschaltbar)

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Technische Daten

Artikel	11985-B		
Daten	Betriebsspannung	12V DC (min. 1A) oder PoE	
	Abmessungen (ØxH)	87 x 61 mm	
	Gewicht	0.8Kg	
	Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C	
	Luftfeuchtigkeit	<80% nicht kondensierend	
	Einsatzbereich	Innen	
	Bauform	Domekamera / 240° Schwenken, 30°-90° Neigen	
	Konstruktion	Kunststoff	
	Montagebefestigung	Wand- und Deckenmontage	
Objektiv	Brennweite (Megapixel)	2,8mm	
	Blickwinkel (Horizontal)	90°	
Kamera	Bildsensor	1/2.8“ CMOS-Chip, 2MP Sony Exmor	
	Lichtempfindlichkeit	30 milliLux (Farbe), 0 Lux mit IR (S/W)	
	Fernsehnorm	PAL/NTSC – Selbsterkennung	
	Backlight	Ein/Aus einstellbar	
	3D Noise Reduction	Automatisch oder Manuell einstellbar	
	WDR	Ein/Aus einstellbar	
	AGC	Ein/Aus einstellbar	
	Weißabgleich	Auto	
	Belichtung/Slow Shutter (FIT)	1/5s – 1/16393s	
	Privatzonen	8x	
	Komprimierung	H.265 / H.264	
	Auflösungen	Mainstream	1920x1080/25fps 1280x960/25fps, 1280x720/25fps
	Videokompr. Bit Rate	1024kbps-20Mbps	
	Tag/Nacht	IR Cut Filter (Auto/Tag/Nacht/Zeitplan)	
	IR LEDs	4x (bis zu 10m Reichweite)	
	Bildanpassung	Farbe/Helligkeit/Kontrast/Schärfe	

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit	PoE
	Protokolle	ONVIF 2.4, RTSP	
	Verbindung Windows PC	Browser (Internet Explorer mit ActiveX), Software (SecuGuard)	
	Verbindung Smartphones	iPhone, iPad, Android (App: iVanguard/SecuAngel)	
	P2P	Ja	
Speicherung	Mitschnitt auf Windows PC	Über Software und Browser	
	Screenshotfunktion	*.bmp Datei direkt auf Windows PC	
Alarm	Bewegungserkennung	Einstellbare Felder und Sensibilität, E-Mailversand	
	Externe Alarmkontakte	1x Eingang / 1x Ausgang	
Sonstiges	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen	
	Sicherheit	IP-Filter, Passwortschutz	
	Unterstützte Sprachen	Deutsch, englisch	
	Menü	Grafische Oberfläche	
	Automatischer Neustart	Ein/Aus einstellbar (Täglich, Wöchentlich, Monatlich + Uhrzeit)	
	Kompatible NVR	Alle aktuellen aus der R-Serie (16886, 16888, 16879), ONVIF oder RTSP kompatibel	
Zubehör	Mitgeliefert	CD oder USB-Stick mit Software und Anleitung, Befestigungsmaterial	
	Notwendig	Spannungsversorgung über PoE	

Abmessungen

