



**1/2,8" Farb-Cubic-Kamera mit Festobjektiv**

**Art: 13817-A**

- 1/2,8" 960H Sony CMOS-Chip
- 700TVL Auflösung
- FBAS Videoausgang im 16:9 Bildformat
- OSD-Menü über UTC-Funktion
- Minimale Lichtempfindlichkeit von 1 milliLux
- 74° Megapixel-Festobjektiv
- Bildaufintegration (FIT)
- Wide Dynamic Range Kompensation (WDR)
- Inklusive 0,6m langem Anschlusskabel
- Betriebsspannung 12V DC / 0,1A
- Abmessungen (B x H x L) 36 x 36 x 30mm

|                     |                            |   |
|---------------------|----------------------------|---|
| Artikel             | 13817-A                    |   |
| Objektiv            | Ausführung                 | Manuelles 74° Megapixel Objektiv          |
|                     | Bauart                     | 12mm Gewinde                              |
| Kamera              | Bildsensor                 | 1/2,8" Sony CMOS Chip (960H)              |
|                     | Lichtempfindlichkeit       | 1 milliLux                                |
|                     | Tag/Nacht                  | Farbe, S/W, Auto                          |
|                     | Videonorm                  | PAL oder NTSC                             |
|                     | Videoausgang               | FBAS im 16:9 Bildformat                   |
|                     | S/N Rauschabstand          | Mehr als 52dB                             |
|                     | Synchronisation            | Intern                                    |
|                     | OSD-Menü                   | Ja (mehrsprachig)                         |
|                     | Weißabgleich               | automatisch / manuell                     |
|                     | Belichtung                 | automatisch / manuell                     |
|                     | Dynamikbereich             | WDR                                       |
|                     | Bildaufintegration (FIT)   | X2 – X30 fach                             |
|                     | Verstärkungsregelung (AGC) | automatisch                               |
|                     | Elektr. Shutter            | automatisch / manuell (1/25 bis 1/10 000) |
| Rauschunterdrückung | 3D-DNR                     |   |
| Anschluss           | Videoausgang               | BNC-Buchse                                |
|                     | Spannungsanschluss         | DC-Stecker                                |
|                     | Objektivansteuerung        | Nein                                      |
| Sonstiges           | Montagebefestigung         | U-Haltewinkel                             |
|                     | Objektivfassung            | 12mm Gewinde                              |
|                     | Anwendung/Schutzgrad       | Innen                                     |
| Daten               | Betriebsspannung           | 12V DC (6-15V DC)                         |
|                     | Leistungsaufnahme          | 100mA                                     |
|                     | Abmessungen in mm (BxHxL)  | 36x36x30                                  |
|                     | Gewicht                    | 150g                                      |
|                     | Betriebstemperatur         | -10°C bis +50°C                           |
|                     | Luftfeuchtigkeit           | 0% bis 90% nicht kondensierend            |
|                     | Sicherheit / Störemission  | EN 60950, 60065                           |
|                     | Konstruktion               | Metall schwarz lackiert                   |
| Zubehör             | Mitgeliefert               | Anleitung                                 |
|                     |                            | 0,6m Anschlusskabel                       |
|                     | Optional                   | Steckernetzteil 230V AC / 12V DC          |