

Videokomponenten... konzipiert für professionelle Videosysteme



AHD/TVI/CVI/FBAS auf HDMI/VGA/FBAS Video-Konverter

- Von AHD/TVI/CVI/FBAS auf HDMI, VGA und FBAS Video
- Automatischer Kabelentzerrer bis 400m
- PAL / NTSC Videonorm
- HDMI / VGA Ausgang in 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Durchschleifausgang oder FBAS Ausgang
- OSD-Anzeige
- Bild in Bild Funktion (PIP)
- Bildformat 16:9 oder 4:3 nur FBAS
- Underscan Funktion nur FBAS
- Robustes Metallgehäuse
- 230V AC/12V DC Steckernetzteil

Art: 13946



Videokomponenten... konzipiert für professionelle Videosysteme

Technische Daten

Artikel	13946	
Anschlüsse	Videoeingangssignal	AHD/TVI/CVI (720p 25/30/50/60Hz, 1080p 25/30Hz) max 400m
		FBAS (960H PAL/NTSC)
	Videoausgangssignal	HDMI, VGA (480p, 576p, 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 50/60)
		AHD/TVI/CVI
		oder FBAS (PAL / NTSC)
	Videoeingang	BNC Buchse (750hm, 1Vss)
	Ausgangsbuchsen	HDMI Type-A, D-SUB 15
	Videoaus-/eingang	BNC (750hm, 1Vss)
Daten	Bildausgang	Deinterlace für flimmerfreies Bild
	VGA Bildfrequenz	50Hz bis 60Hz
	Einstellung über	DIP-Schalter und Taster
	OSD Anzeige	Auflösung Eingang/Ausgang
	Bild in Bild (PIP)	Ja (Größe und Position einstellbar)
	Abmessungen (BxHxT)	88x30x130mm
	Gewicht	275g
	Betriebstemperatur	0°C bis +55°C
	Luftfeuchtigkeit	<95% nicht kondensierend
	Konstruktion	Metall schwarz, Montagewinkel
 Zubehör		Steckernetzteil 12V DC/500mA, Montagematerial