

1/2.7" 4in1 5MP Kompakt-Kuppelkamera, 2,8mm (88°)

Art: 16874



- 5MP Progressive CMOS-Chip
- 4 in 1 = AHD / TVI / CVI / FBAS-Signalausgang (PAL / NTSC)
- 2,8mm Festobjektiv (88° horizontal)
- Schutzklasse IP66
- OSD-Menü (über DVR mit UTC)
- IR-LED Beleuchtung bis max. 20m, Weißlicht bis 30m
- Smart IR-Funktion für perfekte Bilder bei Dunkelheit
- Tag/Nacht-Umschaltung oder Full Color Modus
- 3 axiale Kameraverstellung
- Spiegelbildfunktion
- Rauschunterdrückung mit intelligenter Regelung (DNR)
- Inklusive Anschlusskabel mit BNC- und DC Stecker

Artikel	16874		
Objektiv	Brennweite (Megapixel)	2,8mm Festobjektiv	
	Blickwinkel (horizontal)	88°	
Kamera	Bildsensor	5MP Progressive CMOS-Chip	
	Auflösung (Pixel)	5MP: 2592(H)x1944(V), 4MP: 2560(H)x1440(V)	
	Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux (IR-LED aus), 0 Lux (IR-LED an)	
	Videoausgang		AHD (5MP: 20fps 4MP: 25fps)
			TVI (5MP: 20fps 4MP: 25fps)
			CVI (4MP: 25fps 1080P: 25fps)
			FBAS (960H)
	Fernsehnorm	PAL / NTSC	
	OSD-Menü	Ja	
	Elektronischer Shutter	Auto	
	Weißabgleich	ATW	
	Spiegelbild	V/H/L/R	
	Dynamikbereich	≥ 50 dB	
	Autom. Verstärkungsregelung	Ja	
	Rauschunterdrückung (DNR)	Ja	
Kontrastanpassung	Ja		
Tag/Nacht-Umschaltung	Auto, Farbe, S/W, Extern (IR-Schwenkfilter)		
Beleuchtung Reichweite	IR bis max. 20m, Weißlich bis max. 30m		
Sonderfunktion	OSD-Menü über Rekorder, UTC		
Sonstiges	Alarmmeldung	Über das Koaxialkabel, kein zusätzliches Kabel erforderlich	
	Signalumschaltung	Über das OSD-Menü	
	Kabelpeitsche	30cm mit BNC- und DC-Anschluss	

Daten	Betriebsspannung	12V DC
	Leistungsaufnahme	3,5W (bei IR-LED an), sonst 0,5W
	Abmessungen (ØxH)	100 x 95 mm
	Gewicht	429g
	Betriebstemperatur	-30°C bis +55°C
	Luftfeuchtigkeit	<90% nicht kondensierend
	Montagebefestigung	Wand- und Deckenmontage (3 axial)
	Schutzart nach VDE	IP66, vandalismugeschützt
	Bauform	kompakte Kuppelkamera
Konstruktion	Aluminium Druckguss	
Zubehör	Mitgeliefert	Montagezubehör
	Notwendig	Art.Nr. 20114-2 Steckernetzteil 12V DC/1A
	Optional	Art.Nr. 16949 Kabelmanagement, 16945 Wandhalterung



Optional erhältlich:
passende Wandhalterung
Art.Nr.: 16945