

2MP IP Kompakt-Kuppel- kamera, 3,6mm (88°), F1.0

Art: 16875



- 2MP – 1920x1080p/30fps
- PoE (Power over Ethernet)
- Sehr lichtempfindlich (0,001 Lux)
- App für iPhone, iPad und Android (mit Push-Nachrichten-Funktion)
- Verbindung über Windows PC mit VMS (Video Management Software) und Browser (IE + ActiveX, Chrome + IE Tab)
- Kompatibel zu allen aktuellen NVR der R-Serie (16886, 16888, 16879)
- 3,6mm Brennweite, 88° Blickwinkel / Festobjektiv
- H.265/H.264 Komprimierung
- P2P-Funktion für Zugriff über Internet
- Weißlicht (25m)- und Infrarot (30m)-LEDs
- IP67

Artikel	16875		
Daten	Betriebsspannung	12V DC (min. 1A) oder PoE, 3-5W	
	Abmessungen (HxTxD)	100 x 100 x 90mm	
	Gewicht	415g	
	Betriebstemperatur	-35°C bis +60°C	
	Luftfeuchtigkeit	<95% nicht kondensierend	
	Schutzart nach VDE	IP67	
	Bauform	kompakte Kuppelkamera	
	Konstruktion	Aluminium Druckguss	
	Montagebefestigung	Wand- und Deckenmontage	
Objektiv	Brennweite (Megapixel)	3,6mm Festobjektiv	
	Blickwinkel (Horizontal)	88°	
Kamera	Bildsensor	Progressive CMOS	
	Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux mit IR	
	Videoausgang	nicht vorhanden	
	Fernsehnorm	PAL/NTSC – Selbsterkennung	
	Backlight	Ja/Nein einstellbar mit 5 Levels	
	3D Noise Reduction	Automatisch oder Manuell einstellbar, Schieberegler	
	WDR	Ja/Nein einstellbar, Schieberegler	
	AGC	Ja/Nein einstellbar mit 3 Stufen (Niedrig, Mittel, Hoch)	
	Weißabgleich	Auto/Manuell/Indoor	
	Belichtung	1/5s ~ 1/2000s	
	Privatzonen	4x	
	Komprimierung	H.265 / H.264	
	Auflösungen	Mainstream	2MP, 1920 x 1080p, 30fps
		Substream	VGA, 640 x 480p, 20fps
		Mobilestream	NA
Videokompr. Bit Rate	256kbps-4Mbps		
Tag/Nacht	IR Cut Filter mit Autoumschaltung (Einstellbar)		
IR LEDs	Bis zu 30m Reichweite		

Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit	PoE
	Wi-Fi	Nein	
	Protokolle	ONVIF, RTSP	
	P2P	Ja	
	Verbindung Windows PC	Browser (Internet Expl. & ActiveX, Chrome + IE Tab), VMS	
	Verbindung Apple (MAC)	VMS	
	Verbindung Smartphones	iPhone, iPad, Android (App: VC View Pro - Live, Suche, Play, Push)	
	P2P	Ja	
Speicherung	Mitschnitt auf Windows PC	Über Software (VMS) oder Browser	
	Screenshotfunktion	*.bmp Datei direkt auf Windows PC	
Alarm	Bewegungserkennung	Einstellbare Felder und Sensibilität, E-Mailversand	
Sonstiges	Kabelpeitsche	30cm (fest)	
	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen	
	Sicherheit	IP-Filter, Passwortschutz	
	Unterstützte Sprachen	Deutsch, englisch	
	Menü	Grafische Oberfläche	
	Automatischer Neustart	Ja/Nein einstellbar (Täglich, Wöchentlich, Monatlich + Uhrzeit)	
	Kompatible NVR	Alle aktuellen aus der R-Serie (16886, 16888, 16879), ONVIF oder RTSP kompatible	
Zubehör	Mitgeliefert	Befestigungsmaterial	
	Notwendig	Spannungsversorgung über PoE oder Netzteil Art.Nr. 20114-S	
	Optional	16949 (Kabelmanagementbox), 16945 (Wandhalterung)	



Optional erhältlich:
passende Wandhalterung
Art.Nr.: 16947