



## 2MP IP Kompakt- Zylinderkamera, 3,6mm (88°)

Art: 16877

- 2MP 1920 × 1080p
- PoE (Power over Ethernet)
- ONVIF, RTSP
- App für iPhone, iPad und Android (mit Push-Nachrichten-Funktion)
- Verbindung über Windows PC mit VMS (Video Management Software) und Browser (IE + ActiveX)
- Kompatibel zu allen aktuellen NVR der R-Serie (16886, 16888, 16839-RACK)
- 3,6mm (88°)
- H.265/H.264 Komprimierung
- P2P-Funktion für Zugriff über Internet

Artikel	16877			
Daten	Betriebsspannung	12V DC oder PoE, Leistung: 3 bis 5,04 Watt		
	Abmessungen	L=151.3 D=74.1mm		
	Gewicht	388g		
	Betriebstemperatur	-35°C bis +60°C		
	Luftfeuchtigkeit	<95% nicht kondensierend		
	Bauform	Zylinderkamera		
	Schutzklasse	IP67		
Objektiv	Brennweite (Megapixel)	3,6mm/F1.0		
	Blickwinkel	88°		
Kamera	Bildsensor	1,2,7" Progressive CMOS		
	Lichtempfindlichkeit	Farbe 0,001 Lux (AGC an), S/W 0 Lux bei IR-LED an		
	Backlight	Ja/Nein, einstellbar mit 5 Levels		
	WDR	DWDR		
	AGC	einstellbar		
	3D Rauschunterdrückung	3D DNR		
	Weißabgleich	Auto/Manuell		
	Belichtung/Slow Shutter	1/5s – 1/20,000s		
	Privatzonen	4x		
	Komprimierung	H.264/H.265		
	Auflösungen	Mainstream	1080P (1920x1080), 30fps	
		Substream	VGA (640x480), 20fps	
	Videokompr. Bit Rate	256Kbps ~ 4Mbps		
Tag/Nacht	IR Cut Filter mit Autoumschaltung & Delay (Einstellbar)			
IR LEDs	3x (SMD, bis zu 10m Reichweite)			
Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit	12V DC-Kleinspannungsbuchse	
	Protokolle	ONVIF, RTSP, IPv4		
	P2P	Ja		
	Verbindung Windows PC	Browser (Internet Expl.11 & ActiveX), VMS		
	Verbindung Apple (MAC)	VMS		
	Verbindung Smartphones	iPhone, iPad, Android (App: VC View Pro - Live, Suche, Play, Push)		

Speicherung	Mitschnitt auf Windows PC	Über Software (VMS) oder Browser
	Screenshot Funktion	*.bmp Datei direkt auf Windows PC
	SD-Speicherkartenslot	bis 256GB (Daueraufnahme, Zeitplan)
Alarm	Bewegungserkennung	Einstellbare Felder und Sensibilität, E-Mail Versand
Sonstiges	Kabelpeitsche	ca. 30cm Länge
	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen
	IR-/Weißlicht-LED	IR= max. 30m, Weißlicht= 25m
	Sicherheit	IP-Filter, Passwortschutz
	Unterstützte Sprachen	Deutsch, Englisch
	Menü	Grafische Oberfläche
	Automatischer Neustart	Ja/Nein einstellbar (täglich, wöchentlich, monatlich + Uhrzeit)
Kompatible NVR	Alle aktuellen aus der R-Serie (16886, 16888, 16879), ONVIF oder RTSP kompatible	
Zubehör	Notwendig	Spannungsversorgung über PoE, o. 12V DC Netzteil Art.Nr. 20114-2
	Optional	Kabelmanagement Art.Nr. 16949