



**3 MP-IP-Kuppelkamera für Innen mit PoE,  
H.264/265, 90° Festobjektiv (P-Serie)**

**Art: 16926**

- Umstellbar: 3 MP (2048x1536p/25fps) / 2 MP (1920x1080p)
- PoE (Power over Ethernet)
- ONVIF
- Verbindung über Windows PC mit Browser (Internet Explorer)
- Kompatibel zu allen aktuellen NVR der R-Serie (16886, 16888, 16839-RACK)
- 2,8mm Brennweite, 90° Blickwinkel
- H.264/265 Komprimierung
- Formschönes & robustes Kunststoffgehäuse

## Technische Daten

Artikel	16926			
Daten	Betriebsspannung	über PoE		
	Abmessungen (ØxH)	112 x 75mm		
	Gewicht	110g		
	Betriebstemperatur	-10°C bis +60°C		
	Luftfeuchtigkeit	<90% nicht kondensierend		
	Bauform	Kuppelkamera / Innen / Kunststoff		
	Montagebefestigung	Bohrungen 4mm- 6mm Ø		
Objektiv	Brennweite (Megapixel)	2,8mm/F1.2		
	Blickwinkel (Horizontal)	90°		
Kamera	Bildsensor	CMOS-Chip		
	Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux		
	Fernsehnorm	PAL/NTSC – Selbsterkennung		
	WDR	Digital		
	Rauschunterdrückung	2D/3D		
	Belichtung/Slow Shutter	1/50s – 1/10,000s		
	Komprimierung	H.264/H.265		
	Auflösungen	Mainstream	2048x1536/25fps	
			1920x1080/25fps	
1280x720/25fps				
Videokompr. Bit Rate	256 Kbps – 8192 Kbps			
Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit	POE	
	Protokolle	ONVIF		
	Verbindung Windows PC	Browser (Internet Explorer mit ActiveX), CMS		
Sonstiges	Kabelpeitsche	60cm Länge		
	Benutzerverwaltung	unterstützt		
	Sicherheit	Passwortschutz		
	Unterstützte Sprachen	Deutsch, Englisch		
	Menü	Grafische Oberfläche		
	Kompatible NVR	Alle aktuellen aus der R-Serie (16886, 16888, 16839-RACK), ONVIF		
Zubehör	Mitgeliefert	CD mit Software und Anleitung		
	Notwendig	Spannungsversorgung über PoE		
	Optional			

# Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme



Netzwerk / POE

12V DC