



4K/8MP IP ANPR Zylinderkamera, 8-32mm, PoE, IP67, IK10, inkl.Kabelm.

Art: 40250

- 4K/8MP – 3840(H)x2160(V)/30fps (Umstellbar: 5MP/4MP/3MP/2MP)
- Diverse KI-Features, wie z.B. Fahrzeugerkennung, Personenzählung, Perimeterschutz, usw.
- Ideal für Kennzeichenerkennung (bis max. 120 km/h)
- Schutzklasse: IP67, vandalismusgeschützt
- ONVIF, RTSP
- Spitzlichtnegierung (HLC), IR: 100m
- PoE (Power over Ethernet)
- App für iPhone, iPad und Android (mit Push-Nachrichten-Funktion)
- Verbindung über Windows PC mit VMS (Video Management Software) und Browser
- MicroSD Slot: bis 256GB
- Kompatibel zu allen aktuellen NVR der Pro Plus Serie (Art.Nr. 40300 / 40308)
- Wiegand-Schnittstelle
- 8 – 32mm Brennweite, 14° - 40° Blickwinkel / Präzisions-Motorzoomobjektiv (P-Iris)
- H.265 Komprimierung (H.264 – Umschaltbar)
- P2P-Funktion für Zugriff über Internet

Artikel	40250		
Daten	Betriebsspannung	12V DC (max. 8,9W) oder PoE 48V (max. 11,8W)	
	Abmessungen (ØxL)	135mm x 353mm (inkl. Kabelmanagement)	
	Gewicht	1.972g (inkl. Kabelmanagement)	
	Betriebstemperatur	-35°C bis +60°C	
	Luftfeuchtigkeit	<90% nicht kondensierend	
	Schutzart nach VDE	IP67 + IK10 (vanadalismusgeschützt)	
	Bauform	Zylinderkamera	
	Material	Metall	
	Montagebefestigung	Wand- und Deckenmontage	
Objektiv	Brennweite (Megapixel)	8 – 32mm @F1,7 Motorzoom, Precision-Iris	
	Blickwinkel (Horizontal)	14°-40° horizontal	
Kamera	Bildsensor	1/2,8" Progressive CMOS	
	Lichtempfindlichkeit	0,009 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux mit IR	
	Videoausgang	Nein	
	Fernsehnorm	PAL/NTSC – Selbsterkennung	
	Backlight	Ja/Nein einstellbar mit 3 Levels	
	3D Noise Reduction	Automatisch oder Manuell einstellbar, Schieberegler	
	WDR	Ja/Nein einstellbar, Schieberegler	
	AGC	Ja/Nein einstellbar mit 3 Stufen (Niedrig, Mittel, Hoch)	
	Weißabgleich	Auto/Manuell/Indoor	
	Belichtung/Slow Shutter (FIT)	1/5s – 1/20000s	
	Privatzonen	4x	
	Komprimierung	H.265 / H.264	
	Auflösungen	Mainstream	8MP(3840x2160) / 25fps
			4MP (2592x1520) / 25fps
			3MP (2048x1536) / 25fps
			2MP (1920x1080) / 25fps
		Substream	1280x720/25fps, 640x480/25fps
		Mobilestream	640x480/25fps
	Videokompr. Bit Rate	8 Kbps bis 16 Mbps	
	Tag/Nacht	IR Cut Filter mit Autoumschaltung & Delay (Einstellbar)	
	Beleuchtung	IR: bis zu 100m Reichweite, Weißlicht: 30m	
	Audio	Mikrofon, Lautsprecher	1 x Eingang, 1 x Ausgang

Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit	PoE
	Wi-Fi	Nein	
	Protokolle	ONVIF, RTSP	
	P2P	Ja	
	Verbindung Windows PC	Browser (IE, Safari, Chrome, Edge, Firefox), VMS Pro	
	Verbindung Smartphones	iPhone, iPad, Android (App: VC View Pro - Live, Suche, Play, Push)	
Speicherung	Mitschnitt auf Windows PC	Über Software (VMS Pro) oder Browser	
	Speicherkartenslot SD	micro SD, bis 256GB Kapazität	
	Screenshotfunktion	*.bmp Datei direkt auf Windows PC	
Alarm	Bewegungserkennung	Einstellbare Felder und Sensibilität, E-Mailversand	
	Ein-/Ausgänge	je 2 x	
Sonstiges	Kabelpeitsche	30cm (fest)	
	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen	
	Sicherheit	IP-Filter, Passwortschutz	
	Unterstützte Sprachen	Deutsch, englisch	
	Menü	Grafische Oberfläche	
	Automatischer Neustart	Ja/Nein einstellbar (Täglich, Wöchentlich, Monatlich + Uhrzeit)	
	Kompatible NVR	Alle aktuellen aus der Pro Plus Serie, ONVIF oder RTSP kompatible	
Zubehör	Mitgeliefert	CD mit Software und Anleitung, Befestigungsmaterial	
	Notwendig	Spannungsversorgung über PoE oder Netzteil Art.Nr. 20114-S	



■ Dimension

