



**4K/8MP IP LED T/N Mini-Kuppelkamera,
PoE, H.265, 108° Obj., P2P, ONVIF, für Außen**

Art: 40260

- 8MP, 5MP, 4MP, 2MP / 30fps
- PoE (Power over Ethernet)
- ONVIF, RTSP
- App für iPhone, iPad und Android (mit Push-Nachrichten-Funktion)
- Verbindung über Windows PC mit VMS (Video Management Software) oder Browser
- Kompatibel zu allen aktuellen NVR, Pro plus NVR empfohlen
- Manuelles Objektiv mit 108° Blickwinkel
- H.265 Komprimierung (H.264 – Umschaltbar)
- P2P-Funktion für Zugriff über Internet
- IVS – Intelligent Video Surveillance (AI)
- Netzwerkanschluss intern (kein Kabelmanagement nötig)
- Schutzklasse: IP67 / IK08

Artikel	40260			
Daten	Betriebsspannung	PoE über Netzwerkkabel, max. 5,28 Watt		
	Abmessungen (ØxH)	115 x 65 mm		
	Gewicht	0.4Kg		
	Betriebstemperatur	-35°C bis +60°C		
	Luftfeuchtigkeit	<90% nicht kondensierend		
	Schutzart nach VDE	IP67		
	Bauform	Mini-Kuppelkamera		
	Konstruktion	Aluminium Druckguss & Kunststoff		
	Montagebefestigung	Deckenmontage		
Objektiv	Brennweite (Megapixel)	2,8mm		
	Blickwinkel (Horizontal)	105°		
Kamera	Bildsensor	1/2,8" Progressive CMOS		
	Lichtempfindlichkeit	0,009 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux mit IR		
	Videoausgang	Nein		
	IR LEDs	2, Reichweite: max. 20m		
	Backlight	Ja/Nein einstellbar mit 3 Levels		
	3D Noise Reduction	Automatisch oder Manuell einstellbar, Schieberegler		
	WDR	Ja/Nein einstellbar, Schieberegler		
	AGC	Ja/Nein einstellbar mit 3 Stufen (Niedrig, Mittel, Hoch)		
	Weißabgleich	Auto/Manuell/Indoor		
	Belichtung/Slow Shutter (FIT)	1/5s – 1/20,000s		
	Privatzonen	4x		
	Komprimierung	H.265 / H.264		
	Auflösungen	Mainstream	8MP 3840x2160, 5MP - 2880x1620, 4MP - 2592x1520, 2MP - 1920x1080	
		Substream	1080p, 704x480, 640x480	
		Mobilestream	640x480, 320x240	
Videokompr. Bit Rate	256kbps-16Mbps			
Tag/Nacht	IR Cut Filter mit Autoumschaltung & Delay (Einstellbar)			
IR LEDs	2x (bis zu 10m Reichweite, abschaltbar)			

Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit	PoE / im Gehäuse
	Protokolle	ONVIF, RTSP	
	Verbindung Windows PC	Browser, VMS	
	Verbindung Apple (MAC)		
	Verbindung Smartphones	iPhone, iPad, Android (App: VC View Pro - Live, Suche, Play, Push)	
	P2P	Ja	
Speicherung	Mitschnitt auf Windows PC	Über Software (VMS) oder Browser	
	Speicherkartenslot SD	max. 256GB	
	Screenshotfunktion	*.bmp Datei direkt auf Windows PC	
Alarm	Bewegungserkennung	Einstellbare Felder und Sensibilität, E-Mailversand	
Sonstiges	Kabelpeitsche	nicht vorhanden, Anschluss direkt im Inneren der Kamera	
	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen	
	Sicherheit	IP-Filter, Passwortschutz	
	Unterstützte Sprachen	Deutsch, Englisch	
	Menü	Grafische Oberfläche	
	Automatischer Neustart	Ja/Nein einstellbar (Täglich, Wöchentlich, Monatlich + Uhrzeit)	
	KI-Funktionen	Face Recognition, Pedestrian & Vehicle, Perimeter Intrusion, Line Crossing, Object Detection, Crossing Counting, Heat Map, Crowd Density, Queue Length, License Plate, Rare Sound, Intrusion, Region Entrance, Region Exiting	
	Kompatibel NVR	16886, 16888, 16879, 40300, 40308	
Zubehör	Mitgeliefert	Befestigungsmaterial	
	Notwendig	Spannungsversorgung über PoE	