

Konverter von RS-232 auf RS-485

Art. Nr. 14204 Modellbezeichnung VC-CON-232/485 Version Konverter von RS-232 auf RS-485

Der Konverter wird für die Umsetzung der Steuersignale von RS-232 auf RS-485 benötigt. Somit ist es möglich von einem Computer aus über den Konverter Steuerungen auszuführen, z. B. Dome-Steuerung.

Der Konverter unterstützt Halb-Duplex Kommunikation. Folgende Distanzen sind unter Berücksichtigung der Übertragungsrate möglich z. B.:

500m / 150 KB/s
1,5 km / 19,2 KB/s
2 km / 1,2 KB/s
3 km / 300 B/s

Mit Hilfe des Konverters kann auch ein RS-232 Signal „verlängert“ werden. Dazu ist ein zweiter Konverter notwendig.



Technische Daten

Anschlüsse	Funktion:	Konverter / Umsetzer von RS-232 auf RS-485
	Verbindung:	RS-232 auf RS-485
Anschlüsse	RS-232:	9 polige DSUB Buchse
	RS-485:	Schraubklemmen, 2 polig
Umgebung	Gewicht	0,1 kg
	Betriebstemperatur	0°C ~ 50°C
	Luftfeuchtigkeit	10%~90% RH, nicht kondensierend
Abmessungen	(LxBxH)	74 x 33 x 22 mm

VDE CE EMC

