

SDI Full HD in Broadcast-Qualität



Art: 33050

1/2,8“ HD-SDI-T/N-Farb-Speed-Dome für Innen und Außen

- Full HD-SDI (1080P / 720P) Außen Speed-Dome
- 2,1 MEGAPIXEL Auflösung (2010 x 1108 Pixel)
- Sony Progressiv Scan für scharfe bewegte Bilder
- Optischer Zoombereich 4,7-84,6 mm (18-fach) und 8-fach Digitalzoom
- Dreh- (endlos) und Neigebereich: 360° / 90°
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Rauschreduzierung (DNR)
- Ausschwenkbarer IR-Filter
- Umfangreiche OSD-Programmierung
- Privatzenenbereiche (16-fach)
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- RS-485 Schnittstelle (Multiprotokoll)
- Betriebsspannung 24V AC
- Alarmein- und Ausgänge

Videocomponenten....

konzipiert für professionelle Videosysteme

Technische Daten

Auflösung:.....	2010 x 1108 Pixel
Mindestbeleuchtung:.....	1 Lux (Farbe), 0,1 Lux (SW)
Bildwandler:.....	1/2,8" Sony CMOS-Chip
Signalverarbeitung:.....	Progressiv Scan
Signalausgang:.....	Digital : HD-SDI 1080P: 25P, 30P / 720P: 50P, 60P
OSD-Menü Einstellungen:.....	Helligkeitsanpassung, Shutter, Weißabgleich, Backlightfunktion (BLC), Privatzonen , Digitalzoom, Texteinblendung, Autofokus, manueller Fokus, AGC Regelung, Einstellen von: Positionsanfahrten, frei einstellbare Bereichsabfahrten, automatisches Schwenken mit Geschwindigkeitanpassung, verschiedene Homepositionsprogramme, Rauschunterdrückung, Infrarot Schwenkfilterfunktion, Alarmverwaltung und Wide-Dynamic-Range Funktion (WDR)
Schnittstelle:.....	RS-485 (Multiprotokol)
Signal-Rauschabstand:.....	> 50 dB (AGC aus)
Fernsehnorm:.....	PAL/NTSC
Videoausgangssignal:.....	SDI-HD-Video (SMPTE 292M)
Betriebsspannung / Leistung:.....	24V AC / 65W
Betriebstemperatur:.....	-30 bis +55°C
Privatzonen:.....	16 fach
Gegenlichtkompensation:.....	BLC und WDR
Dreh- und Neigebereich:.....	360° / 90°
Zoombereich optisch:.....	4,7 - 84,6 mm (18 fach) und 8 fach digital
Gehäuse:.....	Kunststoff weiß
Gewicht:.....	2,5 kg
Abmessungen:(Ø x H).....	192 x 285 mm
OSD-Programmierung über:.....	RS-485 Anschluß
Zubehör.....	Wand-, Deckenhalterung

VDE CE EMC

Artikelbeschreibung:

Der HD-SDI-T/N-Farb Speed Dome ist für Innen und Außen geeignet. Die Zoomkamera mit automatischem Farbabgleich fährt verdeckt, leise und präzise in jede der 360° horizontal und 90° vertikal möglichen Positionen. Individuell geführt per Joystick oder vorprogrammiert bzw. ausgelöst über einen Alarmkontakt, stellen sich Position, Bildausschnitt und Bildschärfe ein. Wahlweise kann auch eine Panoramatour zur Übersicht bzw. Kontrolle nach eigenen Wünschen zusammengestellt bzw. programmiert werden. Die einfache Bedienung bzw. Ansteuerung aller Funktionen über nur 2 Drähte (RS-485) mit einer beliebig langen Übertragungsstrecke bei zusätzlicher Einbindung in das öffentliche Daten- bzw. Nachrichtennetz demonstriert die große Vielfalt in der Anwendung und dem praktischen Nutzen dieser Technik. Verschiedene Halterungen zur Decken- oder Wandmontage für den Innen- und Aussenbereich, gepaart mit einer zuverlässigen, sich in der Praxis bewährten, soliden Mechanik und intelligenten Elektronik, geben diesem Produkt das besondere Prädikat, vom Besten wählen zu können.

Die Kamera ist mit 18fachem, optischen und 8fachem digitalen Zoom ausgestattet und verfügt über einen IR-Schwenkfilter. Bei schwachen Lichtverhältnissen wird der Infrarot-Sperrfilter automatisch ausgeschwenkt und die Kamera schaltet von Farbsignal auf S/W-Signal um und ist dann Infrarot empfindlich.

Weiterhin sind Privatzoneneinblendungen möglich, wodurch sensible Bildbereiche ausgeblendet werden können.

Der Dome ist zusätzlich mit einer WDR-Funktion (Wide Dynamic Range) ausgerüstet. Diese Funktion ermöglicht es, sowohl sehr helle als auch sehr dunkle Bereiche eines Bildes darzustellen, ohne daß entscheidende Details der Szene verloren gehen.

Deckenhalter (Art.Nr. 33052)

Wandhalter (Art.Nr. 33051)

Bedienpult (Art.Nr. 14381)

Lieferumfang:
HD-SDI-Farbdome im Außengehäuse
und RS-485 Anschluß
Montagezubehör

Empfehlenswertes Zubehör:
 Stabilisiertes Tischnetzteil Art.Nr. 20331
 HD-SDI/HDMI-Konverter Art.Nr. 33101
 SDI-Koaxialkabel Art.Nr. 20895
 HD-BNC Crimp Stecker Art.Nr. 16560
 Wandhalterung Art.Nr. 33051
 Deckenhalterung Art.Nr. 33052
 Bedienpult Art.Nr. 14375 o. 14381